

VAST & FAST®

LAVATRICE

VLH16P



- Riduce gli sbilanciamenti e consente di rispettare i tempi di ciclo.
- 4 ammortizzatori e due molle garantiscono una miglior stabilità.



- Il sistema di trasmissione avanzato è molto a dabile.* *
- La tenuta a triplo labbro essibile garantisce una tenuta stagna sull'albero, impedendo all'acqua di aggredire i cuscinetti di alta qualità.
- L'albero è ricoperto da una protezione in modo da evitare l'usura.



PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi semplici da utilizzare.




QUALITÀ DI LAVAGGIO ECCEZIONALE

- Utilizza in media 40 litri di acqua per ciclo, riducendo i costi di energia e di acqua.
- Il sistema TurboWash™ garantisce un pulito eccezionale a bassi costi energetici.



SOFFIETTO RIPROGETTATO



CERNIERA ROBUSTA



DISPENSER DURATURO



ACCESSO FRONTALE DEL PANNELLO

Visita www.vastfast.it

o

chiama 0445 370186

IL NOSTRO IMPEGNO PER UN' AFFIDABILE QUALITÀ

Dal 2003 VAST & FAST, promette e consegna affidabilità.

Le nostre asciugatrici e lavatrici sono progettate per durare anni, con un utilizzo continuo. La qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti permette anni di lavaggio ed asciugatura efficienti con prestazioni uniche. Questa caratteristica che ci contraddistingue ha generato la fiducia in VAST & FAST.

LAVATRICE VLH16 - 12 Kg

LAVATRICE BITERMICA A DOPPIA ENTRATA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
MODELLO	VLH16P
MOTORE	
Velocità variabile, reversibile, termoprotetto, induzione controllata ad alta efficienza	SI
Lavaggio - HP (kw)	0,09 (.07)
Centrifuga - HP (kw)	0,54 (.40)
Consumo medio di energia per ciclo (kWh)	0,054
CAPACITÀ	
Volume del cilindro - litri	90
Diametro del cilindro - mm	547
Profondità del cilindro - mm	341
LUNGHEZZA TUBO INGRESSO D'ACQUA	
mt	1.22
LUNGHEZZA TUBO SCARICO	
mt	1.83
UTILIZZO DELL'ACQUA APPROSSIMATO (LITRI)	
Medio uso d'acqua calda, ciclo 60°	(10.26)
Medio uso d'acqua calda, ciclo 40°	(2.69)
Medio uso totale d'acqua	(40.5)*
Fattore modificato di energia (MEF)	2.45
Fattore d' acqua (WF)	3.50
ELETTRICA	
Voltaggio	220-240V/50Hz
FUSIBILE	
Ampere	10
VELOCITÀ DEL LAVAGGIO - RPM	40
VELOCITÀ DELL'ESTRATTO MAX RPM/MAX FORZA G	1,000/300
PRESSIONE DEL RIFORMIMENTO IDRICO	
Psi (bar)	20-100 (1-8)
LIVELLO SONORO (soltanto modello dell'esportazione)	
Pressione del livello sonoro, Lpa (dbA) (Kpa: ± 3.6 dbA)	58
PIEDINI REGOLABILI	SI
COLORE	Bianco
PESO APPROSSIMATO	
Con imballo - kg	116
Senza imballo - kg	112
DIMENSIONI	
Larghezza - mm	686
Profondità (include la maniglia) - mm	732
Altezza - mm	961
Sportello - mm	362
PIEDISTALLO FACOLTATIVO	
Altezza - mm	70

*Media basata su DOE J1 testing con cicli preimpostati.

Le dimensioni sono solo a scopo di pianificazione. Vedere le istruzioni specifiche per una corretta installazione.
A causa del continuo miglioramento del prodotto, Vast & Fast si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

VAST & FAST®
LAVATRICE
VLH16P

